



-  W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy
-  Grzejnik współpracuje z grzałką
-  Możliwość stowania dodatkowego wyposażenia
-  schemat podłączenia
-  schemat podłączenia
-  schemat podłączenia
-  grzejnik, suszarka występuje w wersji chromowanej

## KSIĄŻE

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm <sup>3</sup> )	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca	
							$\Delta T=60K$ 90/70/20 °C	$\Delta T=60K$ 90/70/25 °C	$\Delta T=60K$ 75/65/20 °C	$\Delta T=60K$ 75/55/20 °C	$\Delta T=60K$ 75/55/25 °C			
AK42/38	420	380	135	330	2,97	1,29	262	235	208	183	158	300	L2	
AK62/38	620				4,34	1,89	370	332	295	259	223			
AK62/38 B					500									
AK90/38	900													
AK110/38	1100				330	6,2	2,69	513	461	409	360	311		600
						8,05	3,5	612	550	489	430	372		
AK62/44	620	440			390	5,11	2,58	421 (274)	378 (246)	336 (218)	295 (192)	255 (166)		300
AK62/44 B					500									
AK90/44	900					390	7,69	3,89	584 (380)	524 (341)	466 (303)	410 (267)		355 (231)
AK90/44 B						800								
AK110/44	1100				390	9,53	4,82	711 (462)	639 (415)	568 (369)	499 (324)	431 (280)		600
AK42/56	420	560			510	4,05	2,05	368	331	294	258	223		300
AK62/56	620			5,9		2,99	519 (337)	467 (304)	415 (270)	364 (237)	315 (205)			
AK62/56 B					500									
AK90/56	900				510	8,91	4,51	722 (469)	649 (422)	578 (376)	508 (330)	440 (286)	600	
AK90/56 B				800										
AK110/56	1100			510	11,05	5,6	862 (560)	775 (504)	690 (449)	607 (395)	526 (342)	900		
AK134/56	1340	13,33	6,76		1026 (667)	923 (600)	822 (534)	723 (470)	627 (408)					
AK150/56*	1500	15,04	7,63		1133 (736)	1020 (663)	908 (590)	799 (519)	693 (450)					
AK170/56*	1700	17,19	8,5		1266	1139	1015	893	775	1200				
AK90/65*	900	650		600	9,79	4,97	823	740	659	579	502	600		
AK110/65*	1100		12,16		6,17	938	846	755	666	579	900			
AK134/65*	1340		14,66		7,44	1170	1053	938	825	716				
AK150/65*	1500		16,56		8,4	1327	1192	1061	933	807	1200			
AK170/65*	1700		18,92		9,61	1444	1300	1158	1020	885	1500			

### Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.  
 Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" - np. A 49CH.  
 Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.  
 \* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C  
 maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa  
 -próbne 1,3 MPa