

# SPINA ELECTRO [SPIE]

projektant: Roman Gawłowski

## NIEZALEŻNA BALERINA

Niezależna od instalacji centralnego ogrzewania i do tego obrotowa. **Balerina** o delikatnej i stylowej sylwetce, którą możesz zamontować bez pomocy specjalisty. Elastyczność dzięki zasilaniu elektrycznemu.



### SUSZARKA ELEKTRYCZNA BEZCIECZOWA

- **Optymalne wzornictwo**  
Klasyczna, sprawdzona, niezawodna i funkcjonalna konstrukcja.
- **Zwiększona efektywność suszenia**  
Dzięki odpowiednio dobranemu kształtowi. Szczególna funkcjonalność wersji obrotowej.
- **Nieskomplikowany montaż**
- **Oszczędność**  
Niewielki pobór energii elektrycznej.

SPIE-40/60



#### WYMIARY

SZEROKOŚĆ	400 ; 500 mm
WYSOKOŚĆ	240 - 625 mm
GŁĘBOKOŚĆ	55 - 85 mm

#### MOC

MOC ELEKTRYCZNA	25 - 110 W
-----------------	------------

#### PODŁĄCZENIE

ZASILANIE	elektryczne
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ	~220-240 V / 50 Hz
TYP / RODZAJ WTYCZKI	biała, standardowa UNI-SCHUKO z wyłącznikiem

#### BUDOWA





KORPUS	Ø 25 mm
WYPEŁNIENIE	bezcieczowe
ELEMENT GRZEJNY / TYP GRZAŁKI	przewód grzewczy
MATERIAŁ	wyselekcjonowana stal precyzyjna
POWIERZCHNIA	trójwarstwowa powłoka lakiernicza / chrom galwaniczny

#### BEZPIECZEŃSTWO

STOPIEŃ OCHRONY	IP44
KLASA OCHRONNOŚCI	I


#### INNE INFORMACJE

STANDARD	suszarka elektryczna bezcieczowa w kolorze biały silk, wyposażona w przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI-SCHUKO z wyłącznikiem
KOMPLET	suszarka, zestaw montażowy, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie




pozycja równoległa do ściany


pozycja prostopadła do ściany



SPIE-50/20  
SPIE-50/20C01  
SPIE-50/20R  
SPIE-50/20RC01



SPIE-40/40  
SPIE-40/40C01  
SPIE-40/40R  
SPIE-40/40RC01



SPIE-40/60  
SPIE-40/60C01  
SPIE-40/60R  
SPIE-40/60RC01

## WARTO ROZMAWIAĆ.

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.



## WIĘCEJ?

Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji? Zapraszamy do nas :) zajrzyj na [www.instalprojekt.com.pl](http://www.instalprojekt.com.pl) warto.




MODEL	WYMIARY			MOC	INFORMACJE ROZSZERZONE			PRZYŁĄCZE			CENA DETALICZNA NETTO
	↔ SZEROKOŚĆ (L)	↕ WYSOKOŚĆ (H)	↗ GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA	MASA	KLASA OCHRONNOŚCI	STOPIEŃ OCHRONY	TYP KABLA	KOLOR KABLA	TYP WTYCZKI	
	mm	mm	mm	W	kg						
SPIE-40/40	400	415	85	65	2,1	1	IP44	SPIRALNY	BIAŁY	Z WYŁĄCZNIKIEM	255
SPIE-40/60		625		110	3,1						320
SPIE-50/20	500	240		40	1,5						210
<b>CHROM GALWANICZNY</b>											
SPIE-40/40C01	400	415	85	25	2,1	1	IP44	SPIRALNY	POPIEL	Z WYŁĄCZNIKIEM	390
SPIE-40/60C01		625		45	3,1						440
SPIE-50/20C01	500	240		25	1,5						320
<b>WERSJA OBROTOWA</b>											
SPIE-40/40R	400	415	55	65	2,1	1	IP44	SPIRALNY	BIAŁY	Z WYŁĄCZNIKIEM	255
SPIE-40/60R		625		110	3,1						320
SPIE-50/20R	500	240		40	1,5						210
<b>WERSJA OBROTOWA CHROM GALWANICZNY</b>											
SPIE-40/40RC01	400	415	55	25	2,1	1	IP44	SPIRALNY	POPIEL	Z WYŁĄCZNIKIEM	390
SPIE-40/60RC01		625		45	3,1						440
SPIE-50/20RC01	500	240		25	1,5						320

DOŚTĘPNY  
Z MAGAZYNU

INSPIRACJE

SPIE-40/60RC01



inspiracja:  
wersja obrotowa

## WYSTARCZY WŁĄCZYĆ!

czasem niezależność jest priorytetem. Mamy gotowe rozwiązanie – suszarkę elektryczną. Grzeje i suszy tam, gdzie chcesz. Bez zbędnych kłopotów. Do działania potrzebuje tylko gniazdka.

**UWAGA!** Zapis indeksu dla całej grupy **ELEKTRO** jest uniwersalny. Zastosuj odpowiedni skrót nazwy np. **GŁE, OMERE, RETE, STIE**

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS

POTRZEBUJESZ POMOCY? S 12

SKRÓT NAZWY	SEPARATOR	ROZMIAR	PODŁĄCZENIE	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYPOSAŻENIE	POWŁOKA
<b>INDEKS</b>							
SKRÓT NAZWY	-	50/90					
WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowych oznaczeń: SPIE-40/60 OMERE-50/120			przewód spiralny w kolorze białym ze standardową wtyczką UNI- SCHUKO	suszarka zawieszana na ścianie	stal węglowa	nie występuje	farba, kolor biały silk, biała obudowa grzałki

UWAGA! Dla powłok kolorowych lub chromowanych stosowane są kolory obudów grzałki wg zasad podanych przy opcji powłoka



R

Suszarka zawieszana na ścianie z możliwością obrotu wokół osi pionowej o 180° (dotyczy tylko suszarek SPINA ELECTRO)



C11-C51

farba, wybrany kolor wg palety s. 106  
Chrom galwaniczny, (dotyczy tylko suszarek OMEGA R ELECTRO i SPINA ELECTRO)  
Dla kolorów palety s. 106-107 za wyjątkiem zbliżonych do białego stosowana jest chromowana obudowa grzałki oraz przewody i wtyczki w kolorze popielatym  
Dla kolorów biały silk i zbliżonych stosowana jest obudowa grzałki oraz przewody i wtyczki w kolorze białym

DOŚTĘPNE OPCJE WYKONANIA  
np. SPIE-40/60RC12  
np. OMERE-50/120C01