



W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy



Grzejnik współpracuje z grzałką



schemat podłączenia



schemat podłączenia

EUROPA

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm ³)	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca
							$\Delta T=60K$ 90/70/20 °C	$\Delta T=55K$ 90/70/25 °C	$\Delta T=50K$ 75/65/20 °C	$\Delta T=45K$ 75/55/20 °C	$\Delta T=40K$ 75/55/25 °C		
AE46/44	460	440	135	390	3,4	1,71	246	223	201	179	157	300	L2
AE66/44	660				5	2,52	351	318	285	253	221		
AE91/44	910				6,77	3,41	482	436	390	345	300		
AE116/44	1160				8,53	4,3	623	562	503	444	387		
AE136/44	1360				10,13	5,11	717	646	576	508	441		
AE46/56	460	560	135	510	3,88	1,96	312	283	254	225	197	300	
AE66/56	660				5,73	2,9	445	403	360	319	278		
AE91/56	910				4,74	3,91	612	552	493	435	378	600	
AE116/56	1160				9,74	4,93	757	680	606	532	461		
AE136/56	1360				11,59	5,86	911	819	729	641	556		

Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.

Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.

Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.

* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C

maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa

-próbne 1,3 MPa