

JAVA

Poziome elementy grzewcze Javy mają niespotykany kształt elipsy. Umieszczenie ich pod kątem przypominającym uchyloną żaluzję stwarza wrażenie lekkości.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 8 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napyłania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie




- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2"

JAVA


widok z przodu



widok z boku




widok z góry



H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm



typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
JAV 07 05	358	191	700	500	520	470	470	3,2	6,6	10	F4MA007005000320
JAV 09 04	393	208	912	400	750	370	370	3,7	7,3	13	F4MA009104000320
JAV 09 05	463	245	912	500	750	470	470	4,2	8,7	13	F4MA009105000320
JAV 13 04	568	302	1336	400	1170	370	370	5,4	10,8	19	F4MA013304000320
JAV 13 05	668	356	1336	500	1170	470	470	6,1	12,3	19	F4MA013305000320
JAV 15 05	780	414	1548	500	1320	470	470	7,0	14,3	22	F4MA015405000320
JAV 17 06	1015	541	1760	600	1600	570	570	8,9	18,9	25	F4MA017606000320
JAV 19 06	1137	603	1972	600	1790	570	570	10,0	20,9	28	F4MA019706000320

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.