



Karta katalogowa

2023-02-23

Grzejniki panelowe

Flex

Flex - to uniwersalny profilowany grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym środkowym produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Dzięki nowoczesnej konstrukcji Flex umożliwia wybór strony montażu głowicy termostatycznej po prawej lub lewej stronie grzejnika. Środkowe podłączenie zapewnia maksymalną elastyczność zarówno w doborze jak i montażu pod względem preferowanego wymiaru grzejnika.




Specyfikacja techniczna

Temperatura maksymalna °C	110
Normy	EN442; EN10130
Wymiary przyłączy	6 x G 1/2
Maksymalne ciśnienie robocze	PN10
Materiał	Stal niskowęglowa walcowana na zimno
Standardowy kolor	Biały RAL 9016
Typy	11; 21; 22; 33
Dostępne wysokości [mm]	300; 400; 500; 600; 900
Dostępne szerokości [mm]	400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2300; 2600; 3000

Klasyfikacja połączeń

Schemat podłączenia



Gwarancja


10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.




Standardy jakości

Znak certyfikatu CE







Flex, typ 22, widok z boku




Flex, widok z przodu




Flex, typ 11, widok z tyłu



Flex, typy 21, 22, 33, widok z tyłu



Flex, typ 11, widok z boku



Flex, typ 21, widok z boku



