

## Pakiety promocyjne Saunier Duval Thelia C z zasobnikami od 120 do 200 litrów

Specyfikacja techniczna elementów składowych

### Kocioł gazowy kondensacyjny

| <b>THELIA CONDENS</b>                               | <b>25-A</b>       | <b>AS 18-A</b>    | <b>AS 25-A</b>    | <b>AS 30-A</b>    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                                    | 0010016096        | 0010016097        | 0010016098        | 0010016099        |
| Typ                                                 | dwufunkcyjny      | jednofunkcyjny    | jednofunkcyjny    | jednofunkcyjny    |
| Komora spalania                                     | zamknięta         | zamknięta         | zamknięta         | zamknięta         |
| <b>Moc dla C.O. (kW)</b>                            | <b>5,1 – 18,4</b> | <b>5,1 – 18,4</b> | <b>6,1 – 25,5</b> | <b>7,1 – 28,7</b> |
| Sprawność przy mocy maks. dla 80/60°C (%)           | 98,2              | 98,2              | 98,2              | 98,2              |
| Zakres regulacji temperatury c.o.. (°C)             | 10-80             | 10-80             | 10-80             | 10-80             |
| Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75 °C (l) | 160               | 160               | 160               | 160               |
| Klasa ErP dla ogrzewania (A++ do G)                 | A                 | A                 | A                 | A                 |
| <b>Moc dla C.U.W (kW)</b>                           | <b>5,1 – 25,7</b> | <b>5,1 – 25,7</b> | <b>6,1 – 30,6</b> | <b>6,1 – 30,6</b> |
| Zakres nastawy temperatury c.w.u. (°C)              | 35-60             | 45-60             | 45-60             | 45-60             |
| Przepływ nominalny dla dt 35 °C (l/min)             | 10,4              | -                 | -                 | -                 |
| Klasa ErP dla c.w.u. (A do G)                       | A                 | -                 | -                 | -                 |
| Maksymalny pobór mocy (W)                           | 105               | 105               | 110               | 120               |
| Pobór mocy w stanie czuwania (W)                    | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Wysokość (mm)                                       | 740               | 740               | 740               | 740               |
| Szerokość (mm)                                      | 418               | 418               | 418               | 418               |
| Głębokość (mm)                                      | 300               | 300               | 300               | 300               |
| Waga (kg)                                           | 31,6              | 31                | 31,6              | 31,6              |

### Zasobnikowy podgrzewacz wody

|                                      | <b>FE 120</b>   | <b>FE 150</b>   | <b>FE 200</b>   |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Numer katalogowy                     | 0010015956      | 0010015957      | 0010015958      |
| Kolor                                | biały           | biały           | biały           |
| Max. moc węzownicy (kW) 80/10 st. C. | 30,9            | 35,9            | 41,4            |
| Materiał zasobnika                   | stal emaliowana | stal emaliowana | stal emaliowana |
| Ochrona antykorozyjna                | anoda magnezowa | anoda magnezowa | anoda magnezowa |
| Pojemność magazynowa (l)             | 117             | 144             | 184             |
| Klasa energetyczna                   | B               | B               | B               |
| Strata postojowa (W)                 | 40              | 47              | 56              |
| Wysokość (mm)                        | 853             | 988             | 1206            |
| Średnica (mm)                        | 590             | 590             | 590             |
| Waga (kg)                            | 68              | 79              | 97              |
| Przyłącze ciepłej/zimnej wody        | 3/4 cala        | 3/4 cala        | 3/4 cala        |
| Przyłącze zasilania                  | 1 cal           | 1 cal           | 1 cal           |
| Przyłącze cyrkulacji                 | 3/4 cala        | 3/4 cala        | 3/4 cala        |

### Czujnik NTC temperatury zasobnika

- 1 sztuka - kod kat. 0020174087

### Elementy opcjonalne

- Regulator pogodowy przewodowy **MiPro** z przewodowym czujnikiem zewnętrznym - kod kat. 0020218373
- lub Regulator pogodowy internetowy przewodowy **MiGo** - kod kat. 0020197227