

Uponor Smart

Uponor Smart UFH

Specyfikacja

- rury z PERT zgodne z ISO 22391
- warstwa EVOH zapewnia odporność na dyfuzję tlenu zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart

Zastosowanie


- ogrzewanie płaszczyznowe
- klasa zastosowania 4
- ciśnienie projektowe 6 bar przy temperaturze 70°C

Certyfikaty

- DIN CertCo 3V406
- KOMO K97668

Uponor Smart rura PERT


- rury do ogrzewania podłogowego wykonane z PE-RT
- produkowana zgodnie z ISO 22391 oraz spełnia wymagania dotyczące bariery antydyfuzyjnej zgodnie z DIN 4726
- kompatybilne ze złączkami Uponor Smart
- klasa zastosowania 4 - ogrzewanie podłogowe
- parametry pracy do 6 bar przy 70°C



Nr kat.	Opis	L m	do mm	s mm	p mm	kolor	uPoints	opak. 2	opak. 1	j. m.	cena/j.m.	
1086570	14x2,0 240m	240	14	2	6	natural		250	1680	240	m	3,95
1086571	14x2,0 640m	640	14	2	6	natural		700	1920	640	m	3,95
1086575	16x2,0 240m	240	16	2	6	natural		250	1440	240	m	3,20
1086576	16x2,0 640m	640	16	2	6	natural		700	1280	640	m	3,20
1086577	20x2,0 240m	240	20	2	6	natural		300	960	240	m	4,17
1086578	20x2,0 480m	480	20	2	6	natural		600	960	480	m	4,17

Uponor Smart złączka zaciskowa


- eurokonus
- z mosiądzu
- gwint 3/4"



Nr kat.	Opis	l mm	l1 mm	G cal	z1 mm	p mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	cena/j.m.
1086580	14x2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	6	40	2	szt.	17,22
1086582	16x2,0-G3/4"FT Euro	23	13	3/4	3	6	40	2	szt.	11,22
1086583	20x2,0-G3/4"FT Euro	24	14	3/4	3	6	40	2	szt.	17,49

Uponor Smart złączka zaprasowywana

- złączka zaciskowa
- z mosiądzu
- dla rur Smart UFH oraz Comfort Pipe PLUS



Nr kat.	Opis	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p mm	opak. 2	opak. 1	j. m.	cena/j.m.
1089646	14x2,0-14x2,0	52	21	21	9	6	80	20	szt.	26,99
1089647	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	52	21	21	9	6	80	20	szt.	16,81
1089648	20x2,0-20x2,0	52	21	21	9	6	80	20	szt.	26,65